

VENKOVNÍ DIGITAL SIGNAGE INFOKIOSEK CLASSIC PANEL 55



Robustní a odolná konstrukce předurčuje informační kiosk Classic PANEL pro použití v exteriérech. Infokiosk Classic PANEL je samostatně stojící informační kiosk osazený 55" vysokojasovým LCD displejem orientovaným na výšku nebo na šířku. Informační kiosk Classic Panel snáší sněh, déšť i letní horka, provozní teplota je -30 °C až 50 °C, krytí IP65. Je vhodný zejména pro turistické informační systémy, městské informační systémy, elektronické úřední desky, informační systémy v dopravě, venkovní interaktivní reklamu apod.

POPIS:

- ocelová konstrukce ošetřená pozinkováním
- povrchová úprava práškovou barvou
- tepelná izolace
- vyhřívání a chlazení
- chráněné vnitřní elektrické rozvody pro maximální ochranu uživatele a instalovaného hardware



OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Lidická 971/25 | 602 00 Brno, Česká republika | Telefon: +420 545 216 438 | E-mail: info@ki-wi.cz

Praha: Ki-Wi Digital s.r.o. | Kubánské náměstí 11 | 101 00 Praha 10, Česká republika | Telefon: +420 273 132 252 | E-mail: info@ki-wi.cz

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 55" LCD svítivost 2500 nits, Full HD rozlišení
- orientace LCD na výšku (Portrait) nebo na šířku (Landscape)
- 6 mm ochranné sklo s antireflexní úpravou
- dotykový senzor technologie projected capacitive, multitouch – 10 dotyků současně
- reproduktory 2x 10 W
- minipočítač s operačním systémem Windows nebo Android

VOLITELNÉ:

- WiFi adaptér pro připojení do WiFi sítě
- GPRS/UMTS/HSPDA/UMTS/HSPA+/LTE modem pro připojení do mobilní sítě
- klimatizace
- řídicí jednotka pro monitoring stavu a dálkové vypínání/zapínání
- barva podle přání zákazníka (ze vzorníku RAL)
- grafika podle přání zákazníka (samolepka nebo sítotisk)
- další periferie podle přání zákazníka
- zabezpečený web prohlížeč SiteKiosk

SPECIFIKACE:

Box	Materiál	1,5 mm ocel
	Barva	Černá RAL 9017, Šedá (antracit) RAL 7016 nebo (stříbrná) RAL 7045, Bílá RAL 9016
	Barva na přání zákazníka	RAL škála
	Zabezpečení	Vícebodový bezpečnostní zámek
LCD Panel	Velikost obrazovky (uhlopříčka)	55"
	Aktivní plocha displeje (mm)	1210 x 681
	Rozlišení (px)	1920 x 1080
	Poměr stran	16:9

	Barvy displeje	16.7 M
	Svítivost (cd/m ²)	2500
	Kontrast	5000:1
	Odezva (ms; GTG)	8
	Pozorovací úhly	178°/178°
	Životnost (hodny)	50000
	Typ podsvícení	LED
Dotyková plocha	Odezva (ms)	50 ~ 100
	Rozhraní	USB
	Intenzita dotyku	Stálá (chráněna sklem)
	Metoda detekce	Projektivně kapacitní multidotyková
PC	Procesor	Intel Core i3-8100T, 6MB Cache, 3.10 GHz
	RAM	4 GB (DDR4-2666)
	SSD	128 GB
	OS	Windows 10 IoT Enterprise
	Připojení	WIFI, LAN
Vstupy	1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort,, 1x RS232C, 4x USB	
Zdroj	Provozní napětí	100 - 240 VAC
	Spotřeba	200 W
Certifikace	Krytí	IP65
Doplňkové funkce	Automatický chladicí systém	Ano
	Automatický ohřívací systém	Ano
	AC systém	Dle požadavku
	Anti-vandalní sklo	Ano (6 mm)
	Antireflexní nátěr	Ano
	Automatické nastavení jasu	Ano
	WIFI adaptér	Dle požadavku
	Reproduktory 2x5 W	Dle požadavku
	Alarm	Dle požadavku
	UPS	Dle požadavku

Provozní podmínky	Teplota (°C)	-30 ~ 50
	Vlhkost vzduchu (%)	20 - 80
	Skladování (°C)	-40 ~ 60
Rozměry	V x Š x H (mm)	2100 x 890 x 150
Váha	(kg)	210
Montáž	Do země	kotva M20 (6 Ks)